

ECK 1900 PRO

Funkčnosť, dizajn, inovácie

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

ECK 1900 PRO je určený pre rôzne typy chladiv. ECK 1900 PRO obohacuje zariadenie o prídavnú nádobu na olej a ohrievač fľaše. Integrovaná funkcia Hybrid je súčasťou štandardnej výbavy. Ďalšie voliteľné funkcie robia z tejto stanice rýchle a flexibilné riešenie.

Automatická klimatizačná stanica na regeneráciu, recykláciu a plnenie R134a alebo HFO1234yf

- Konfigurácia chladiva počas aktivácie s príslušnou súpravou R134a alebo HFO
- Veľký 5" dotykový displej pre jednoduchú, rýchlu a intuitívnu navigáciu
- Úspora energie vďaka technológii 12-voltového elektromagnetického ventilu
- Zabudovaná funkcia Hybrid na preplachovanie servisných hadíc a vnútorných okruhov. Nepostrádateľný pri servise systémov s elektrickým kompresorom
- Automatická kontrola úniku počas fázy vákuua
- Voliteľný analyzátor chladiva na zisťovanie % testovaných zložiek chladiva: HFO1234yf, R134a, R22, uhľovodíky HC a vzduch.
- Manažment oleja a stopovačov so štandardnými plniteľnými nádobami aj hermetickými kazetami
- Na požiadanie je k dispozícii pripojenie WIFI
- Kompletná databáza vrátane úžitkových a poľnohospodárskych vozidiel
- Automatický vnútorný ohrievač fľaš



ECK 1900 PRO

Funkčnosť, dizajn, inovácie

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

ECK 1900 PRO je určený pre rôzne typy chladiv. ECK 1900 PRO obohacuje zariadenie o prídavnú nádobu na olej a ohrievač fliaše. Integrovaná funkcia Hybrid je súčasťou štandardnej výbavy. Ďalšie voliteľné funkcie robia z tejto stanice rýchle a flexibilné riešenie.

Typ chladiva	HFO1234yf or R134a
Displej	5" farebná dotyková obrazovka
Servisné ventily	Manuál
Termo tlačiareň	Štandard
Hermetické a znovu naplniteľné nádoby na olej a farbivo	Nie je k dispozícii
Hermetické jednorázové nádoby na olej a farbivo	Štandard 1 + opcia 1
Naplniteľné štandardné nádoby na olej a farbiva	Štandard 2
Hadice	3 metrové
Databáza osobné-nákladné-poľnohospodárske vozidlá	Štandard
Konfigurácia chladiva	Štandard
Hybridná funkcia / elektricky poháňané kompresory	Štandard
Tlaková skúška tvoriaceho plynu / dusíka	Nie je k dispozícii
Identifikátor plynu / Analyzátor plynu	Opcia, Analyzátor
Pripojenie WIFI	Opcia
Preplachovacia sada	Opcia
Kontrola netesnosti vákuua	Štandard
Čistenie nekondenzovateľným plynom	Manuál
Napätie	220-240V 50/60 Hz
Vákuové čerpadlo	51 l/min, úroveň podtlaku 0,2 mbar
Utesnený kompresor	1/3 HP
Rýchlosť zotavenia	300 g/min v kvapalnej fáze
Rozlíšenie nádrže	10 gr
Rozlíšenie olejovej stupnice	5 gr
Rozsah pracovnej teploty	11/49 °C
Filtračný systém	1 filter na vlhkosť
Nádrž na chladivo	12 litrov naplniteľných
Ohrievač fliaš	Štandard
Rozmer / hmotnosť	cm 55 x 60 x 110, 80 kg
Rozmer / hmotnosť s obalom	cm 70 x 70 x 130, 90 kg

STANDARD



OPCIA



Y2P200000000	ECK 1900 PRO
Y1NH00000000	Refrigerant Kit HFO1234yf
Y1NR00000000	Refrigerant Kit R134a
Y1NH00000001	Refrigerant Kit HFO1234yf UK
Y1NR00000001	Refrigerant Kit R134a UK