

Cinquecento12

Kompaktný, ekonomický, moderný

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

Cinquecento12 je model navrhnutý pre chladivá R134a alebo HFO. Pevná kovová konštrukcia, výber známych a testovaných komponentov a implementácia nových technologických noriem robia z tejto stanice najvýkonnejšie vstupnú úroveň na globálnej úrovni.

Plne automatická A/C nabíjacia stanica na regeneráciu, recykláciu a nabíjanie R134a alebo HFO1234yf

- Konfigurácia chladiva počas aktivácie príslušnou súpravou R134a alebo HFO
- Široký 4,3" dotykový displej pre jednoduchú, rýchlu a intuitívnu navigáciu
- Úspora energie vďaka technológii 12-voltových solenoidových ventilov
- Voliteľná hybridná súprava na preplachovanie servisných hadíc a vnútorných obvodov. Nevyhnutná pre servis systémov s elektrickým kompresorom.
- Regulácia oleja so štandardnými naplniteľnými nádobami aj s hermetickými náplňami.
- WIFI pripojenie je k dispozícii na vyžiadanie
- Kompletná databáza vrátane osobných a poľnohospodárskych vozidiel
- Tepelná tlačiareň: továrenská možnosť



Y2V000000000	Cinquecento12
Y2V200000000	Cinquecento12 + tlačiareň
Kit. PLA0001	Predný kryt

Cinquecento12

Kompaktný, ekonomický, moderný

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

Cinquecento12 je model navrhnutý pre chladivá R134a alebo HFO. Pevná kovová konštrukcia, výber známych a testovaných komponentov a implementácia nových technologických noriem robia z tejto stanice najvýkonnejšie vstupnú úroveň na globálnej úrovni.

Typ chladiva	R134a alebo HFO1234yf
Displej	Farebná dotyková obrazovka s 4,3"
Servisné ventily	Manuálne
Tepelná tlačiareň	Továrenská možnosť
Hermetické a znovu naplniteľné nádoby na olej a farbivá	Nie je k dispozícii
Hermetické jednorazové nádoby na olej a farbivá	Opcia č. 1
Naplniteľné štandardné nádoby na olej a farbivá	Štandard č. 1
Hadice	3 metre
Databáza: osobné - dodávkové - poľnohospodárske vozidlá	Štandardné
Konfigurácia chladiva	Štandardné
Hybridná funkcia / elektricky poháňané kompresory	Opcia
Tlaková skúška tvoriaceho plynu/dusíka	Nie je k dispozícii
Identifikátor plynu / Analyzátor plynu	Nie je k dispozícii
Pripojenie WIFI	Opcia
Preplachovacia súprava	Nie je k dispozícii
Kontrola netesnosti vo vákuu	Nie je k dispozícii
Čistenie nekondenzovateľným plynom	Manuálne
Napätie	220 – 240 V 50/60 Hz
Vákuové čerpadlo	51 l/min, úroveň podtlaku 0,2 mbar
Utesnený kompresor	1/3 HP
Rýchlosť zotavenia	300 g/min v kvapalnej fáze
Rozlíšenie nádrže	10 gr
Rozlíšenie olejovej stupnice	-
Rozsah pracovných teplôt	11/49 °C
Filtračný systém	1 filter na vlhkosť
Nádrž na chladivo	12 litrov naplniteľných
Ohrievač fliaš	Nie je k dispozícii
Rozmer / hmotnosť	cm 47 x 51 x 97, 54 kg
Rozmer / hmotnosť s obalom	cm 69 x 70 x 122, 68 kg

Štandardné



Y2V00000000	Cinquecento12 (Cinquecento12)
Y2V20000000	Cinquecento12 + tlačiareň
Kit. PLA0001	Predný kryt
Y1NH0000000	Sada re chladivo HFO1234yf
Y1NR0000000	Sada pre chladivo R134a

Opcia



Predný
plastový
kryt

R&J spol s r.o., 919 23 Vlčkovce č.114,
033/5503 777, blazek@randj.sk, www.randj.sk